



Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. imp.29@bk.ru

Разобщик горка.

Разобщик предназначен для расформирования пачек бревен и их поштучной подачи на последующие технологические механизмы для дальнейшей переработки. Используется при загрузке транспортеров сортировочных линий, окорочных станков, транспортеров подачи сырья в лесопильные цеха и цеха приготовления технологической щепы.

Состав разобщика и описание принципа работы.

Разобщик горка состоит из поперечного наклонного транспортера и сингулятора. Четырехцепной транспортер предназначен для разобшения пачки бревен и подачи на сингулятор одним рядом. Сингулятор — вал с сегментными захватами, обеспечивающий поштучную выдачу бревен.

Забор бревен с грузового стола (или иного накопителя) осуществляется треугольными толкателями, закрепленными на тяговых цепях. Далее бревна сингулятором перегружаются на конвейер следующего участка.



Технические характеристики:

Средняя производительность, м ³ /час	Не менее 80
Диаметр перемещаемых бревен, см	8...70
Длина перемещаемых бревен, м	3,0...7,0
Кривизна перемещаемых материалов, %	Не более 2
Габаритные размеры, мм	4235*4795*2815
Количество обслуживаемого персонала, чел.	1
Тяговый орган	Цепь М112-2-100
Установленная мощность двигателей, кВт	5,5
Общая масса, кг	5050