



Группа компаний ЛесМашиПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407
Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. imp.29@bk.ru

Сплоточно-транспортный агрегат К-190

Сплоточно-транспортный агрегат К-190 предназначен для сплотки и транспортирования пучков круглых лесоматериалов, на нижних приречных складах и складах сырья лесопромышленных предприятий, а также для укладки пучков на ледяные плотбища.



Агрегат имеет хорошую маневренность, достаточную проходимость и устойчивость, малое удельное давление на грунт, что позволяет ему хорошо вписываться в производственные процессы нижних складов, не имеющих специальной подготовки дорог.

Наиболее эффективное применение агрегата достигается при использовании его на транспортировке готовых пучков на плотбищах межнавигационного действия на расстоянии свыше 300 м, а на плотбищах круглогодичного действия - на расстоянии свыше 100 м.



Техническая характеристика агрегата К-190

Базовый трактор	ТТ-4	
Грузоподъемность, т.	25	
Номинальная мощность двигателя, кВт.	88,3	
Максимальный объем транспортируемого пучка, м ³ .	30	
	зимой	летом
Производительность в плотной мере при объеме пучка 25 м ³ и расстоянии вывозки 600 м, м ³ /ч, не менее:	50	48
Максимальная скорость движения, км/ч.	5,23	4,31
Максимальная длина обрабатываемых бревен, м.	8,5	
Привод навесного оборудования:	гидравлический	
Габаритные размеры, мм, не более		
длина (с трактором)	10600	11500
ширина	2490	3980
высота	3250	4070
Масса конструктивная, кг.		
Агрегата	16340	18850
в том числе навесного оборудования	4340	6850

